

Piqueur SDS-Plus

HK1820

550 W

Aisance assurée par sa poignée anti-vibration

Piqueur performant, léger et compact idéal pour les travaux de rénovation. Faible vibration grâce à la poignée anti-vibration. Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe. 40 positions de burin. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	550 W
Impacts par minute (IPM)	0 - 3200 min ⁻¹
Énergie d'impact	3,1 J
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Cordon d'alimentation	5,0 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	94 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	77 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	351 x 102 x 203 mm

Code EAN 0088381088619

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

158024-1

Attache complète



194562-9

Burin coudé SDS PLUS 38x260



194576-8

Burin plat 20x250 SDS PLUS



194577-6

Pointe béton 250 mm SDS



824789-4

Coffrets de transport et moulages



ACCESSOIRES OPTIONNELS

198993-4

Graisse pour emmanchement (100



824789-4

Coffrets de transport et moulages



D-08729

Burin plat SDS-Plus



D-08735

Burin large SDS-Plus



P-24935

Burin large SDS-Plus



P-25096

Burin denté SDS-Plus

